

# EV charger

## SMILE G3-EVCS7




Drie opstartopties

Maximaal gebruik van schone energie

Meer besparing op elektriciteitsrekeningen

Compatibel met OCPP-protocol

Op afstand monitoren en bedienen via AlphaCloud & App



# SMILE G3-EVCS7

## Algemeen

Afmetingen (HxBxD)	142 x 250 x 340 mm
Gewicht	3 kg
Bedrijfstemperatuur	-30 °C ~ 50 °C
Relatieve vochtigheid	15 % - 90 % (geen condensatie)
Kabelaansluiting	Type 2
Lengte kabel	Extern 7m (optioneel)
Communicatie	RS-485
Monitoring	Alpha Cloud
Foutstroombewaking	30mA AC&6 mA DC
IP beschermingsgraad	IP54
Netfrequentie	50/60 Hz
Bedrijfshoogte	< 2000m
Garantie	3 jaar
OCPP	OCPP 1.6 JSON, met gebruik van Wi-Fi AP-modusinstellingen
Compatibel	SMILE G3 S3.6/S5/B5 SMILE G3 T4/T6/T8/T10/T12/T15/T20
Veiligheid	EN 300328 V, EN 300330 V, EN 301489-1/-3/-17, IEC 62311, IEC 61851, IEC 61000-6-1/-3, IEC 61000-3-2/-3, RCD: IEC 62955, PEN Fault: BS 7671, RoHS: IEC 62321

## Ingang

AC nominale spanning	220 V / 230 V
Nominale stroom	32 A

## Uitgang

AC uitgangsspanning	220 V / 230 V
Maximale stroom	32 A
Nominaal vermogen	7000 W

